



RD3510

TONDEUSE FRONTALE



UNITE MOTRICE	RD3510
Moteur	DIESEL
Type	KIOTI 35 cv
Nombre de cylindres	3
Puissance en continu	35 ch
Cylindrées (en cm3)	1635
Régime (tours/mn)	2600
Réservoir Gas-Oil (litres)	35
Transmission	Entièrement hydrostatique
Roues motrices	2 ou 4
Avancement	Marche Avant et Arrière commandées par une seule pédale à assistance hydraulique
Vitesse AVANT	20 km/heure
Vitesse ARRIERE	6 km/heure
Direction	Hydrostatique
Réservoir hydraulique (litres)	25
Frein de Parking	Hydrostatique à type multi-disque à bain d'huile hydraulique
Pneumatiques AV	23 x 10,5 - 12
Pneumatiques AR	18 x 8,5 - 8
Relevage de coupe	Hydraulique par vérins et distributeur
Prise de force	Standard de type agricole avec entraînement par arbre et courroies crantées
Sécurité	Contacteurs de siège et embrayage de lames Compteur horaire, témoins de pression d'huile, température d'eau, de charge, de préchauffage, jauge à gas-oil, siège Grand confort réglable en hauteur, profondeur et suspension
Equipement de série	
UNITES DE COUPE OPTIONNELLES	
Carter	Acier épaisseur 4 mm renforcé sur 3 côtés
Type	Option : Ejection latérale, recycleur ou ramassage
Nombre de lames	3
Axe de lames	Diamètre 30 mm tournant sur 2 roulements à rouleaux coniques réglables
Entraînement	Par courroies trapézoïdales et poulies fonte à moyau amovible
Largeur de coupe (cm)	135/150/166/183
Hauteur de coupe (mm)	Réglable par goupilles de 3 à 13 cm Pivotante sur roulements. Pneumatique 260 x 25
UNITES DE RAMASSAGE OPTIONNELLES	
Turbine	Acier
Position	Sur la coupe
Entraînement	Mécanique
Embrayage	Avec la coupe
Trémie	Traitée anti-corrosion
Capacité (litres)	900
Hauteur de vidage (m)	240 cm
DIMENSIONS et POIDS	
Voie AV.	1,43
Voir AR. (2/4 roues motrices)	1,22
Empattement	1,34
Hauteur avec trémie	1,76
Longueur x Largeur	3,1
Unité motrice seule (kg)	750
Avec ramassage (kg)	1060



KIOTI France sarl
 Z.A Guinassou
 24120 Pazayac
 Tel. 05 55 23 05 80
 contact@kiotifrance.fr
 www.kiotifrance.fr



INFORMATION CONCESSIONNAIRE