

XT1 OR95

RAMASSAGE INTÉGRÉ



MOTORISÉ PAR
Cub Cadet®



ROUES ANTI-SCALPING



HAUTEUR DE COUPE
12 POSITIONS



OBTURATEUR MULCHING
EN OPTION



CAPOT MONOBLOC
PIVOTANT



TECHNOLOGIE
REVTEK

Moteur	Cub Cadet OHV
Type et cylindrée	Monocylindre, 547 cm ³
Transmission	Hydrostatique
Bac (capacité) (l)	320
Nbre de hauteurs de coupe	12
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	95 cm / 25-100 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	Inclus / En option
Poids net (kg)	235

ENDURO SERIES™

XT1 OR95
 RAMASSAGE INTÉGRÉ

ENDURO SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR

	XT1 OR95
Type de moteur	Cub Cadet
Cylindrée (cm ³)	547
Puissance (kW / min ⁻¹)	9,0 / 2.300
Cylindres	Monocylindre
Réservoir (capacité) (l)	11,4
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION

Transmission	Hydrostatique
--------------	---------------

SYSTÈME D'ÉJECTION

Bac	320 l
Levier sur bac / hardtop	Inclus / inclus
Indicateur de remplissage / déflecteur	Inclus, avec coupure de lames / en option (196-552-000)

ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	15" x 6" / 18" x 9,5"
Rayon de braquage (cm)	38

SYSTÈME DE COUPE

Surface tondue en m ² /h	5500
Largeur de coupe (cm)	95
Hauteur de coupe (min-max)	25-100 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Électromagnétique
Hauteurs de coupe	12
Buse de lavage/ obturateur mulching	Inclus / en option (196-551-000)

DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	88 / 98 / 100
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L / l / H) (cm)	245 / 100 / 118
Poids net (kg)	235

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

RELEVAGE DE PLATEAU ASSISTÉ
 SIEGE CONFORT AJUSTABLE
 TRAIN AVANT FONTE

PARE-CHOCS AVANT